

Opěrný a plotový systém STAVOBLOCK

Katalogový list

Číslo listu : 07

Výrobce	STAVOBLOCK system, s.r.o. Lezník u Poličky, Česká republika
Norma	PN 12001, ČSN ISO 9001, CCMS 12833-R, esr 1235, bba 01/4148 esr 4797
Materiál	Vibrolisovaný beton třídy C 16/20 - drcené kamenivo, cement, voda, aditiva, pigment
Použití	Pro stavbu opěrných zdí, dělicích a plotových stěn, terasových zpevnění svahů, úpravy vodních toků a ploch, úpravy parkovišť, parků, realizace oplocení, protihukových stěn
Popis	Systém Stavoblock se skládá z tvarovek, které se skládají bez použití malt a lepidel na předem připravený štěrkový základ. Proti posuvu jsou tvarovky "uzamknuty" rybinovými zámky. Pohledové prvky lze vzájemně kombinovat a vytvářet tak stěny s povrchovou úpravou štípanou, hladkou nebo kombinaci.

Technicko-stavební parametry zahradního systému Stavoblock

Materiál: probarvený beton	Nasákavost dle ČSN 731316: 4-5%
Pohledová úprava: štípaná, hladká	Objemová hmotnost: 2100 kg/m ³
Pevnost v tlaku dle ČSN ISO 4012: 19,78 MPa (pohled.prvky)	Montáž: bezmaltová technologie
Pevnost v tlaku dle ČSN ISO 4012: 7,5 MPa (kotevní.prvky)	Pokládka: ručně
Mrazuvzdornost dle ČSN 731322: T25	

Barevné provedení:

Bílá, písková, světle šedá, červenohnědá, antracitová

Prvky systému:

Stavoblock Jumbo, Flat, Standard, Pony, rohový prvek, zákrytová deska pro zeď šířky 200 a 400, zákrytová deska pro opěrné zdi a schodiště, krycí deska sloupku, dvoutáhlé 200, dvoutáhlé 100 rohová spojka, T-spojka, dlouhá spojka, krátká spojka.



Opěrný a plotový systém Stavoblock - příslušenství

Stavoblock Jumbo




Rozměr: 400x200x100 mm (dxvxš)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: štípaná, hladká
Hmotnost: 15 kg
Spotřeba na 1m²: 12,5 ks
Množství na paletě: 96 ks
Hmotnost palety vč.obalu: 1450 kg

Stavoblock Flat



Rozměr: 400x100x100 mm (dxvxš)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: štípaná, hladká
Hmotnost: 7 kg
Spotřeba na 1 m²: 25 ks
Množství na paletě: 192 ks
Hm. palety vč.obalu: 1385 kg

Stavoblock Standard




Rozměr: 200x200x100 mm (dxvxš)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: štípaná, hladká
Hmotnost: 6,5 kg
Spotřeba na 1 m²: 25 ks
Množství na paletě: 192 ks
Hm. palety vč.obalu: 1270 kg

Stavoblock Pony




Rozměr: 200x100x100 mm (dxvxš)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: štípaná, hladká
Hmotnost: 3,4 kg
Spotřeba na 1m²: 50 ks
Množství na paletě: 384 ks
Hmotnost palety vč.obalu: 1325 kg

rohový prvek




Rozměr: 400x200x100 mm (dxvxš)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: štípaná, hladká
Hmotnost: 20 kg
Spotřeba na 1bm: 5 ks
Množství na paletě:
32 (levý) + 32 (pravý)
Hmotnost palety vč.obalu: 1300 kg

rohatka




Rozměr: 250x100x200mm (dxšvx)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: štípaná, hladká
Hmotnost: 8,5 kg
Spotřeba na 1bm: 10 ks
Množství na paletě:
40 (levý) + 40 (pravý)
Hmotnost palety vč.obalu: 700 kg

zákrytová deska (pro zeď š.200)



Rozměr: 200x300x75 mm (dxšvx)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: štípaná, broušená, hladká
Hmotnost: 10 kg - hladká
7 kg - štípaná, broušená
Spotřeba na 1 bm: 5 ks
Množství na paletě: 48 ks
Hm. palety vč.obalu: 356 kg

zákrytová deska (pro zeď š.400)




Rozměr: 200x470x75mm (dxšvx)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: hladká
Hmotnost: 16,4 kg
Spotřeba na 1bm: 5 ks
Množství na paletě: 24 ks
Hmotnost palety vč.obalu: 404 kg

zákrytová deska




Rozměr: 200x360x75mm (dxšvx)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: štípaná, broušená
Hmotnost: 8,6 kg
Spotřeba na 1bm: 5 ks
Množství na paletě: 48 ks
Hmotnost palety vč.obalu: 356 kg

krycí deska sloupku



Rozměr: 500x500x70 mm (dxšvx)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: hladká
Hmotnost: 25 kg
Spotřeba: 1 ks
Množství na paletě: 2 ks
Hmotnost palety vč.obalu: 70 kg

dvoutáhlo (200/100)



Rozměr: 392x247x200/ 100 mm (dxšvx)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: hladká
Hmotnost: 15,5/ 7,75 kg
Spotřeba na 1m²: 12,5/ 6,25 ks
Množství na paletě: 108/ 216 ks
Hmotnost palety vč.obalu: 1674 kg

Rohová spojka




Rozměr: 100x146x200 mm (dxšvx)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: hladká
Hmotnost: 3,1 kg

T-spojka



Rozměr: 140x125x150 mm (dxšvx)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: hladká
Hmotnost: 3 kg

dlouhá spojka



Rozměr: 58x245x150 mm (dxšvx)
Rozměrová tolerance: ± 2,0 mm
Pohledová plocha: hladká
Hmotnost: 2,7 kg

krátká spojka



Rozm.: 58x40x150
Tol.: ± 2,0 mm
Pohl.: hladká
Hm.: 0,6 kg

roh.kolíček



Rozm.: 40x40x150
Tol.: ± 2,0 mm
Pohl.: hladká
Hm.: 1,4 kg